



Nr.: Prøvestenen CE-DoP Beton 01-07-2013

NCC Industry A/S
NCC-Prøvestenen
B-vej 8, 2300 København S

Årstal for placering af CE: 2012
Attestering (AVCP): +2
EF-certifikatnummer: 1073-CPD-G001
Certificeringsorgan: Dancert
Standard: DS/EN 12620
Anvendelse: Tilslag til beton

	0/4 mm betonsand kl. E	0/4 mm betonsand kl. P
Væsentlige egenskaber		
Varenummer	14013	14010
Kornstørrelse, kategori	G _F 85	G _F 85
Kornstørrelsesfordeling	V	V
Indhold af finstof	f ₃	f ₃
Densitet og absorption	V	V
Chlorid og alkalier	V	V
Organisk materiale	V	V
Syreopløseligt sulfat		
Volumen stabilitet – udtørringssvind		
Risiko for alkaliskreaktivitet		
Kemisk svind (TK 84) ml/kg	≤ 0,20	NPD
Petrografi, EN 932-3	*)	*)

NPD = Ydeevne ikke bestemt. For egenskaber som i standarden ikke har kategorier anvendes V = se produktets varedeklaration

Oprindelse og beskrivelse

*) Kvartært marint kvartssand. Gråt sand med ca. 80 % kvarts, 10-15 % krystalline bjergarter og 5-10 % andre.

Særlige betingelser for anvendelse

Ingen

Produkterne i overensstemmelse med de deklarerede ydeevner.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af NCC INDUSTRY A/S

Underskrevet for og på vegne af Industry A/S:
29. August 2023, Avedøre

Ulla Hansen, Laborant